




## Écran tactile 13 pouces

Référence : 13TS3

L'écran tactile 13 pouces se distingue par sa dalle Full HD multi-point qui offre un fonctionnement précis et fluide. Le modèle d'écran 13TS3 offre une image des plus nette sous un angle de vision à 178°. Il est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac, Linux et Android. L'écran tactile est spécialement conçu pour un usage professionnel et est adapté pour une utilisation intensive.

- ✓ Écran tactile Full HD multi-point
- ✓ Compatible avec Windows, Mac, Linux &
- ✓ Installation : murale et bureau Android
- ✓ Dimensions : 319 x 200 x 33 mm



**GÉNÉRALITÉS**

Fabricant	Beetronics
Référence	13TS3
Nom du produit	Écran tactile 13 pouces
Garantie	2 ans

**SYSTÈMES D'EXPLOITATIONS COMPATIBLES**

Windows	(Windows 7, 8, 10)
Windows Embedded	(Windows embedded 7, 8, 10)
Mac	(Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave)
Linux	✓
Android	(Android 6 Marshmallow, Android 7 Nougat, Android 8 Oreo)
Pilotes	Aucun pilote nécessaire. Plug & Play

**DALLE**

Type	LED-IPS
Diagonale	13.3 pouces (338 mm)
Format d'image	16:9 (paramétrable en 4:3)
Résolution native	1920 x 1080
Résolutions supportées	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels par pouce	165 PPI
Angle de vision	178° horizontal, 178° vertical
Système	PAL/NTSC/SECAM
Luminosité	400 cd/m2
Contraste	1000:1
Technologie tactile	Tactile capacitif multipoint, 10 points de contact (PCAP)
Contrôle tactile	Doigt, gant, stylet capacitif

**CONNECTIVITÉ**

HDMI	✓ 1x
VGA	✓ 1x
BNC (CVBS)	✓ 1x
RCA vidéo	✓ 1x
Sortie Jack 3.5mm	✓ 1x
USB	✓ Uniquement pour la fonctionnalité tactile

**DIMENSIONS**

Couleur	Noir
Poids	890 gramme (1310 gramme avec pied)
Largeur	319 mm
Hauteur	200 mm (+0 à 37 mm avec pied)
Profondeur	33 mm
Dimensions de l’image	305 x 188 mm

**CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT**

Audio	Haut-parleurs intégrés
Verrouillage boutons	Les boutons sont verrouillables
Allumage automatique	Allumage automatique (mise sous tension/signal vidéo)
Rétro-éclairage ajustable	Luminosité ajustable
Projection	Horizontale et verticale

**ÉNERGIE**

Tension d’entrée	DC 12V
Adaptateur secteur	Entrée: 110-240V ~ 50/60Hz - Sortie: 12V-2A
Consommation	<15 Watt (0.5 Watt en stand-by)

#### ENVIRONMENTAL

Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
Température de stockage	-20°C à +70°C
Humidité d'exploitation	20% - 90% sans condensation

#### MONTAGE

Mural	✓ VESA (75 mm)
Encastrable	✓ Possible, pas d'accessoires disponibles
Pied	✓ Réglable et amovible

#### CERTIFICATIONS ET STANDARDS

Indice de Protection	IP65 (Panneau avant)
Certifications	CE, FCC, RoHS, REACH

#### CE COLIS CONTIENT

Contient	Écran tactile, Câble USB, Télécommande, Adapteur secteur, Pied, Manuel d'installation/utilisation
----------	---





