




Référence : 9HD7M

Écran 9 pouces en métal

L'écran 9 pouces 9HD7M diffuse la meilleure qualité d'image de sa gamme. Équipé d'une dalle LED-IPS, l'écran 9HD7M offre une excellente qualité d'image en Full HD sous un angle de vision à 178°. Son cadre métallique le rend également idéal pour une installation encastrée, murale ou bureau. Il dispose d'entrées HDMI, VGA, BNC et RCA.

- ✓ Résolution 1920 x 1200 (Full HD)
- ✓ Entrées : HDMI, VGA, BNC, RCA
- ✓ Installation : encastrable, murale et bureau
- ✓ Dimensions : 218 x 150 x 37 mm



Généralités

Fabricant	Beetronics
Référence	9HD7M
Ancien modèle	9HDM
Nom du produit	Écran 9 pouces en métal
Garantie	2 ans
Manuel de l'utilisateur	Télécharger PDF
Démarrage rapide	Télécharger PDF

Dalle

Diagonale	9.0 pouces (228 mm)
Type de dalle	IPS-LCD
Format d'image	16:10 (paramétrable en 16:9 et 4:3)
Temps de réponse	10 ms
MTBF	50k
Résolution native	1920 x 1200
Résolutions supportées	1920 x 1200 (max), 640 x 480 (min)
Pixels par pouce	254 PPI
Rétro-éclairage	LED
Luminosité	450 cd/m2
Contraste	900:1
Angle de vision	178° horizontal, 178° vertical

Connectivité

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA vidéo	1x
Entrée Jack 3.5mm	1x
Sortie Jack 3.5mm	1x
USB-A	1x lecteur multimédia USB intégré

Dimensions

Couleur	Noir
Poids	900 gramme (1300 gramme avec pied)
Largeur	218 mm
Profondeur	37 mm
Dimensions de l'image	192 x 120 mm

Caractéristiques et fonctionnement

Audio	Haut-parleurs intégrés
Verrouillage boutons	Les boutons sont verrouillables
Allumage automatique	Allumage automatique (mise sous tension/signal vidéo)
Rétro-éclairage ajustable	Luminosité ajustable
Projection	Horizontale et verticale
Orientation	Paysage, portrait, Face-up
Lecteur multimédia USB	Le moniteur est équipé d'un lecteur multimédia USB intégré.

Énergie

Tension d'entrée	DC 9-33V
Consommation	Générale 7.7 W (on), 0.4 W (standby)
Bloc d'alimentation	Externe (inclus)
Bloc d'alimentation	Entrée: AC100-240V, 50/60Hz , Sortie: 12V-2A
Fiche cylindrique de sortie du bloc d'alimentation	2.1mm x 5.5mm

Environmental

Temps d'opération sans interruption	24/7
Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
Température de stockage	-20°C à +70°C
Humidité d'exploitation	20% - 90% sans condensation

Montage

Mural	✔ VESA (75 mm)
Encastrable	✔ Deux équerres plates incluses
Pied	✔ Réglable et amovible

Certifications et Standards

Certifications	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC
----------------	---

Ce colis contient

Contient	Écran, Adaptateur secteur, Télécommande, Pied, Deux équerres plates, Manuel d'installation/utilisation
----------	--

Accessoires compatibles

Dimmer externe	Compatible avec le dimmer externe (DMK7/DMK8)
Montage en rack	Compatible avec le kit de montage en rack 19 pouces (RMK2)
Montage mural	Compatible avec le support mural plat (VWB1)
Pied	VDK3 déjà inclus



