




Référence : 10TS7

Écran Tactile 10 Pouces

L'écran tactile 10 pouces se distingue par sa dalle Full HD multi-point qui offre un fonctionnement précis et fluide. Le modèle d'écran 10TS7 offre une image des plus nette sous un angle de vision à 178°. Il est compatible vos appareils utilisant les systèmes d'exploitation sous Windows, macOS ou Linux. L'écran tactile est spécialement conçu pour un usage professionnel et est adapté pour une utilisation intensive.

- ✓ Écran tactile Full HD multipoint
- ✓ Entrées : HDMI, DisplayPort, USB-C, VGA
- ✓ Installation : murale, bureau
- ✓ Dimensions : 242 x 169 x 34 mm



Généralités

Fabricant	Beetronics
Gamme de produits	Touchscreen Series
Nom du produit	Écran Tactile 10 Pouces
Référence	10TS7
Ancien modèle	10TS3
Type de produit	Écran tactile
Garantie	2 ans
Manuel de l'Utilisateur	Télécharger PDF
Démarrage rapide	Télécharger PDF

Architecture d'affichage

Format d'image	16:10 (paramétrable en 16:9 et 4:3)
Résolution native	1920 x 1200
Pixels par pouce	224 PPI
Diagonale	10.1 pouces (258 mm)
Type de dalle	IPS-LCD
Rétro-éclairage	LED
Surface	Verre trempé
Orientation prise en charge	Paysage, portrait, Face-up

Performances d'affichage

Luminosité maximale	300 nits (typique)
Luminosité minimale	1 nit
Contraste	1500:1
Angle de vision	178° horizontal, 178° vertical
Temps de réponse	10 ms
Résolutions supportées	1920 x 1200 (max), 640 x 480 (min)

Technologie tactile

Technologie tactile	Tactile capacitif (PCAP)
Points de contact	10 points de contact (Multitouch)
Interface tactile	Conforme USB HID
Contrôle tactile	Doigt, gant, stylet capacitif
Prise en charge des gestes	Appui, balayage, défilement, pincement pour zoomer (selon le système d'exploitation et l'application du système hôte)

Fonctions opérationnelles

Audio	Haut-parleurs intégrés doubles
Verrouillage boutons	Les boutons sont verrouillables.
Allumage automatique	Allumage automatique (mise sous tension/signal vidéo).
Rétro-éclairage ajustable	Luminosité du rétroéclairage réglable via télécommande ou variateur optionnel.

Logiciels et compatibilité

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Tahoe, Sequoia, Sonoma
Linux	Toutes distributions de Linux
ChromeOS	Toutes versions de ChromeOS
Brightsign	Toutes versions de BrightsignOS
Samsung DeX	Toutes versions de Samsung DeX

Connectivité

HDMI	1x
DisplayPort	1x
VGA	1x
USB-C	1x Vidéo, audio, touch
USB-A	Via l'adaptateur USB-C vers USB-A. Ceci active uniquement la fonction tactile et doit être combiné avec HDMI, DisplayPort ou VGA pour l'affichage.
Entrée AUX (3.5mm)	1x
Sortie AUX (3.5mm)	1x

Mécanique

Dimensions (sans le pied)	242 x 169 x 34 mm
Zone active	218 x 137 mm
Poids	700 gramme (1100 gramme avec pied)
Couleur	Noir

Montage

Mural	✔ VESA 75x75mm
Encastrable	✔ Possible, pas d'accessoires disponibles
Pied	✔ Réglable et amovible
Orientations de montage prises en charge	Paysage, portrait, Face-up

Énergie

Tension d'entrée	DC 9-36V
Consommation	11W (on), 0.4 W (standby)
Bloc d'alimentation	Externe (inclus)
Bloc d'alimentation	Entrée: AC100-240V, 50/60Hz , Sortie: 19V-1.5A
Fiche cylindrique de sortie du bloc d'alimentation	2.1mm x 5.5mm

Environmental

Temps d'opération sans interruption	24/7
Température de fonctionnement	-10°C à +60°C (14°F à 140°F)
Température de stockage	-20°C à +70°C (-4°F à 158°F)
Humidité d'exploitation	10% - 90% sans condensation
Indice de protection (IP)	IP65 (en façade)
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08
MTBF	50k

Conformité & réglementations

Normes régionales	CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003), CCC
Normes environnementales	RoHS, REACH, DEEE, California Proposition 65, minerais de conflit (3TG ; sur la base de déclarations fournisseurs)
Normes industrielles	Ferroviaire : EN 50155, EN 45545-2 ; Automobile : e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455 ; Médical : EN 60601-1-2 (nécessite BEE-PSU1-MED)
Champ d'application	Les normes et certifications s'appliquent à la configuration de produit testée utilisant l'alimentation spécifiée. La conformité finale au niveau du système reste de la responsabilité de la partie chargée de l'intégration du système.
Déclaration de conformité	Télécharger PDF

Ce colis contient

Contient	Écran tactile, câble USB-C vers USB-C, câble USB-C vers USB-A, deux équerres plates, pied, télécommande, adaptateur secteur, manuel d'utilisation
----------	---

Accessoires compatibles

Prolongateur infrarouge	Compatible l'extendeur infrarouge externe (IRC7)
Montage en rack	Compatible avec le kit de montage en rack 19 pouces (RMK2)
Montage mural	Compatible avec le support mural plat (VWB1)
Pied	VDK3 déjà inclus
Styler	Compatible avec CTS7 styler pour écran tactile capacitif



