Référence : 19TS7M

Écran tactile 19 pouces en métal

L'écran tactile 19 pouces se distingue par sa dalle Full HD multipoint qui offre un fonctionnement précis et fluide. Le modèle d'écran 19TS7M offre une image des plus nette sous un angle de vision à 178°. Il est compatible vos appareils utilisant les systèmes d'exploitation sous Windows, macOS ou Linux. L'écran tactile est spécialement conçu pour un usage professionnel et est adapté pour une utilisation intensive.

- Écran tactile Full HD multipoint
- Entrées : HDMI, VGA, BNC, RCA
- Installation : encastrable, murale, bureau
- Dimensions : 481 x 294 x 45 mm

© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
75 Boulevard Haussmann
75008 Paris
France

Tél : 01 79 97 48 02
Fax : 09 75 18 95 07
E-mail : info@beetronics.fr
Web : www.beetronics.fr

Généralités

Fabricant	Beetronics
Référence	19TS7M
Nom du produit	Écran tactile 19 pouces en métal
Garantie	2 ans
Manuel de l'Utilisateur	Télécharger PDF
Démarrage rapide	Télécharger PDF

Systèmes d'exploitations compatibles

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Big Sur, Monterey, Ventura, Sonoma
Linux	Toutes distributions de Linux
ChromeOS	Toutes versions de ChromeOS
Brightsign	Toutes versions de BrightsignOS

© 2024 Beetronics

Beetronics
75 Boulevard Haussmann
75008 Paris
France

Tél : 01 79 97 48 02
Fax : 09 75 18 95 07
E-mail : info@beetronics.fr
Web : www.beetronics.fr

Dalle

Diagonale	19.6 pouces (499 mm)
Type de dalle	IPS-LCD
Format d'image	16:9 (paramètrable en 4:3)
Temps de réponse	10 ms
MTBF	50k
Résolution native	1920 x 1080
Résolutions supportées	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels par pouce	113 PPI
Rétro-éclairage	LED
Luminosité	300 cd/m2
Contraste	3000:1
Système	PAL/NTSC/SECAM
Angle de vision	178° horizontal, 178° vertical
Surface	Verre tempéré matte
Technologie tactile	Tactile capacitif multipoint, 10 points de contact (PCAP)
Contrôle tactile	Doigt, gant, stylet capacitif

© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
75 Boulevard Haussmann
75008 Paris
France

Tél : 01 79 97 48 02
Fax : 09 75 18 95 07
E-mail : info@beetronics.fr
Web : www.beetronics.fr

Connectivité

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA vidéo	1x
Entrée Jack 3.5mm	1x
Sortie Jack 3.5mm	1x
USB-A	Uniquement pour la fonctionnalité tactile

Dimensions

Couleur	Noir
Poids	4600 gramme (5400 gramme avec pied)
Largeur	481 mm
Hauteur	294 mm
Profondeur	46 mm
Dimensions de l'image	437 x 239 mm

Caractéristiques et fonctionnement

Audio	Haut-parleurs intégrés
Verrouillage boutons	Les boutons sont verrouillables
Allumage automatique	Allumage automatique (mise sous tension/signal vidéo)
Rétro-éclairage ajustable	Luminosité ajustable
Projection	Horizontale et verticale
Orientation	Paysage, portrait, Face-up

© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
75 Boulevard Haussmann
75008 Paris
France

Tél : 01 79 97 48 02
Fax : 09 75 18 95 07
E-mail : info@beetronics.fr
Web : www.beetronics.fr

Énergie

Tension d'entrée	DC 9-33V
Consommation	Générale 21.0 W (on), 0.4 W (standby)
Bloc d'alimentation	Externe (inclus)
Bloc d'alimentation	Entrée: AC100-240V, 50/60Hz , Sortie: 12V-3A
Fiche cylindrique de sortie du bloc d'alimentation	2.1mm x 5.5mm

Environmental

Temps d'opération sans interruption	24/7
Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
Température de stockage	-20°C à +70°C
Humidité d'exploitation	20% - 90% sans condensation

Montage

Mural	VESA (100 mm)
Encastrable	Deux équerres plates incluses
Pied	Réglable et amovible

Certifications et Standards

Indice de Protection	IP65 (en façade)
Proctéction anti-vandalisme	IK07
Certifications	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC

Ce colis contient

Contient	Écran tactile, Câble USB, Télécommande, Deux équerres plates, Support bureau, Adaptateur secteur, Manuel d'utilisation

© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
75 Boulevard Haussmann
75008 Paris
France

Tél : 01 79 97 48 02
Fax : 09 75 18 95 07
E-mail : info@beetronics.fr
Web : www.beetronics.fr

Accessoires compatibles

Prolongateur infrarouge	Compatible l'extendeur infrarouge externe (IRC7)
Dimmer externe	Compatible avec le dimmer externe (DMK7/DMK8)
Montage mural	Compatible avec le support mural plat (VWB1)
Pied	Compatible avec VDK7 support en métal
Stylet	Compatible avec CTS7 stylet pour écran tactile capacitif

© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
75 Boulevard Haussmann
75008 Paris
France

Tél : 01 79 97 48 02
Fax : 09 75 18 95 07
E-mail : info@beetronics.fr
Web : www.beetronics.fr



© 2024 Beetronics

beetronics

Beetronics
75 Boulevard Haussmann
75008 Paris
France

Tél : 01 79 97 48 02
Fax : 09 75 18 95 07
E-mail : info@beetronics.fr
Web : www.beetronics.fr