




Référence : 10VG7M

Écran 10 pouces en métal (4:3)

Équipé d'une dalle matte LED-IPS, l'écran 10 pouces offre une excellente qualité d'image au format d'image 4:3 sous un large angle de vision à 178°. Il dispose d'entrées HDMI, VGA, BNC et RCA pour connecter tous vos appareils. Il est également idéal pour une installation encastrable, murale ou bureau.

- ✓ Format d'image 4:3
- ✓ Entrées : HDMI, VGA, BNC, RCA
- ✓ Installation : encastrable, murale et bureau
- ✓ Dimensions : 225 x 176 x 34 mm



Généralités

Fabricant	Beetronics
Référence	10VG7M
Ancien modèle	10VG3
Nom du produit	Écran 10 pouces en métal (4:3)
Garantie	2 ans
Manuel de l'utilisateur	Télécharger PDF
Démarrage rapide	Télécharger PDF

Dalle

Diagonale	9.7 pouces (249 mm)
Type de dalle	IPS-LCD
Format d'image	4:3
Temps de réponse	10 ms
MTBF	50k
Résolution native	1024 x 768
Résolutions supportées	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels par pouce	132 PPI
Rétro-éclairage	LED
Luminosité	350 cd/m ²
Contraste	800:1
Système	PAL/NTSC/SECAM
Angle de vision	178° horizontal, 178° vertical

Connectivité

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA vidéo	1x
Entrée Jack 3.5mm	1x
Sortie Jack 3.5mm	1x
USB-A	1x lecteur multimédia USB intégré

Dimensions

Couleur	Noir
Poids	1000 gramme (1400 gramme avec pied)
Largeur	225 mm
Hauteur	176 mm
Profondeur	35 mm
Dimensions de l'image	198 x 149 mm

Caractéristiques et fonctionnement

Audio	Haut-parleurs intégrés
Verrouillage boutons	Les boutons sont verrouillables
Allumage automatique	Allumage automatique (mise sous tension/signal vidéo)
Rétro-éclairage ajustable	Luminosité ajustable
Projection	Horizontale et verticale
Orientation	Paysage, portrait, Face-up
Lecteur multimédia USB	Le moniteur est équipé d'un lecteur multimédia USB intégré.

Énergie

Tension d'entrée	DC 9-33V
Consommation	Générale 7.3 W (on), 0.4 W (standby)
Bloc d'alimentation	Externe (inclus)
Bloc d'alimentation	Entrée: AC100-240V, 50/60Hz , Sortie: 12V-2A
Fiche cylindrique de sortie du bloc d'alimentation	2.1mm x 5.5mm

Environmental

Temps d'opération sans interruption	24/7
Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
Température de stockage	-20°C à +70°C
Humidité d'exploitation	20% - 90% sans condensation

Montage

Mural	✔ VESA (75 mm)
Encastrable	✔ Deux équerres plates incluses
Pied	✔ Réglable et amovible

Certifications et Standards

Certifications	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC
----------------	---

Ce colis contient

Contient	Écran, Adaptateur secteur, Télécommande, Pied, Deux équerres plates, Manuel d'installation/utilisation
----------	--

Accessoires compatibles

Prolongateur infrarouge	Compatible l'extendeur infrarouge externe (IRC7)
Dimmer externe	Compatible avec le dimmer externe (DMK7/DMK8)
Montage en rack	Compatible avec le kit de montage en rack 19 pouces (RMK2)
Montage mural	Compatible avec le support mural plat (VWB1)
Pied	VDK3 déjà inclus



