





Référence : 22SDI7M

Écran 22 pouces en métal SDI

L'écran 22 pouces 22SDI7M diffuse la meilleure qualité d'image de sa gamme. Équipé d'une dalle LED-IPS, l'écran 22SDI7M offre une excellente qualité d'image en Full HD sous un angle de vision à 178°. Son cadre métallique le rend également idéal pour une installation encastrée, murale ou bureau. Le 22SDI7M peut facilement se connecter à plusieurs sources HDMI et SDI ou être monté en chaîne à d'autres moniteurs grâce aux connectiques disponibles.

- ✓ Résolution 1920 x 1080 (Full HD)
- ✓ Entrées : HDMI (entrée & sortie), SDI (2x entrée & 2x sortie)
- ✓ Installation : encastrable, murale et bureau
- ✓ Dimensions : 511 x 309 x 43 mm



Généralités

Fabricant	Beetronics
Référence	22SDI7M
Nom du produit	Écran 22 pouces en métal SDI
Garantie	2 ans
Manuel de l'Utilisateur	Télécharger PDF
Démarrage rapide	Télécharger PDF

Dalle

Diagonale	21.6 pouces (549 mm)
Type de dalle	IPS-LCD
Format d'image	16:9 (paramétrable en 4:3)
Temps de réponse	10 ms
MTBF	50k
Résolution native	1920 x 1080
Résolutions supportées	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels par pouce	102 PPI
Rétro-éclairage	LED
Luminosité	250 cd/m2
Contraste	3000:1
Système	PAL/NTSC/SECAM
Angle de vision	178° horizontal, 178° vertical

Connectivité

Entrée HDMI	1x
Sortie HDMI	1x
Entrée Jack 3.5mm	1x
Sortie Jack 3.5mm	1x
USB-A	1x lecteur multimédia USB intégré
Entrée SDI (3G)	2x
Sortie SDI	2x

Dimensions

Couleur	Noir
Poids	4300 gramme (5200 gramme avec pied)
Largeur	511 mm
Hauteur	308 mm
Profondeur	43 mm
Dimensions de l'image	478 x 269 mm

Caractéristiques et fonctionnement

Audio	Haut-parleurs intégrés
Verrouillage boutons	Les boutons sont verrouillables
Allumage automatique	Allumage automatique (mise sous tension/signal vidéo)
Rétro-éclairage ajustable	Luminosité ajustable
Projection	Horizontale et verticale
Orientation	Paysage, portrait, Face-up
Lecteur multimédia USB	Le moniteur est équipé d'un lecteur multimédia USB intégré.

Énergie

Tension d'entrée	DC 9-33V
Consommation	Générale 24.0 W (on), 0.4 W (standby)
Bloc d'alimentation	Externe (inclus)
Bloc d'alimentation	Entrée: AC100-240V, 50/60Hz , Sortie: 12V-3A
Fiche cylindrique de sortie du bloc d'alimentation	2.1mm x 5.5mm

Environmental

Temps d'opération sans interruption	24/7
Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
Température de stockage	-20°C à +70°C
Humidité d'exploitation	20% - 90% sans condensation

Montage

Mural	✔ VESA (100 mm)
Encastrable	✔ Deux équerres plates incluses
Pied	✔ Réglable et amovible

Certifications et Standards

Certifications	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC
----------------	---

Ce colis contient

Contient	Écran, Adaptateur secteur, Télécommande, Pied, Deux équerres plates, Manuel d'installation/utilisation
----------	--

Accessoires compatibles

Dimmer externe	Compatible avec le dimmer externe (DMK7/DMK8)
Montage mural	Compatible avec le support mural plat (VWB1)
Pied	Compatible avec VDK7 support en métal



