




Écran tactile 15 pouces

Référence : 15TS7

L'écran tactile 15 pouces se distingue par sa dalle Full HD multi-point qui offre un fonctionnement précis et fluide. Le modèle d'écran 15TS7 offre une image des plus nette sous un angle de vision à 178°. Il est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac, Linux et Android. L'écran tactile est spécialement conçu pour un usage professionnel et est adapté pour une utilisation intensive.

- ✓ Écran tactile Full HD multi-point
- ✓ Compatible avec Windows, Mac, Linux &
- ✓ Installation : murale et bureau Android
- ✓ Dimensions : 373 x 232 x 33 mm



GÉNÉRALITÉS

Fabricant	Beetronics
Référence	15TS7
Nom du produit	Écran tactile 15 pouces
Garantie	2 ans

SYSTÈMES D'EXPLOITATIONS COMPATIBLES

Windows	(Windows 8, 10)
Windows Embedded	(Windows embedded 8, 10)
macOS	(Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina, Big Sur)
Linux	✓
Android	(PC Android ou Médiabox - Android 6.0 et supérieur - pas compatible avec les smartphones ou les tablettes)
Pilotes	Aucun pilote nécessaire. Plug & Play

DALLE

Type	LED-IPS
Diagonale	15.6 pouces (396 mm)
Format d'image	16:9 (paramétrable en 4:3)
Résolution native	1920 x 1080
Résolutions supportées	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels par pouce	146 PPI
Angle de vision	178° horizontal, 178° vertical
Système	PAL/NTSC/SECAM
Luminosité	400 cd/m2
Contraste	700:1
Technologie tactile	Tactile capacitif multipoint, 10 points de contact (PCAP)
Contrôle tactile	Doigt, gant, stylet capacitif

CONNECTIVITÉ

HDMI	✓ 1x
VGA	✓ 1x
BNC (CVBS)	✓ 1x
RCA vidéo	✓ 1x
Entrée Jack 3.5mm	✓ 1x
Sortie Jack 3.5mm	✓ 1x
USB	✓ Uniquement pour la fonctionnalité tactile

DIMENSIONS

Couleur	Noir
Poids	1200 gramme (1800 gramme avec pied)
Largeur	373 mm
Hauteur	232 mm (+0 à 45 mm avec pied)
Profondeur	33 mm
Dimensions de l’image	345 x 192 mm

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT

Audio	Haut-parleurs intégrés
Verrouillage boutons	Les boutons sont verrouillables
Allumage automatique	Allumage automatique (mise sous tension/signal vidéo)
Rétro-éclairage ajustable	Luminosité ajustable
Projection	Horizontale et verticale

ÉNERGIE

Tension d’entrée	DC 9-33V
Adaptateur secteur	Entrée: 110-240V ~ 50/60Hz - Sortie: 12V-2A
Consommation	<15 Watt (0.5 Watt en stand-by)

ENVIRONMENTAL

Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
Température de stockage	-20°C à +70°C
Humidité d'exploitation	20% - 90% sans condensation

MONTAGE

Mural	✓ VESA (75 mm)
Encastrable	✓ Possible, pas d'accessoires disponibles
Pied	✓ Réglable et amovible

CERTIFICATIONS ET STANDARDS

Indice de Protection	IP65 (Panneau avant)
Certifications	CE, FCC, RoHS, REACH

CE COLIS CONTIENT

Contient	Écran tactile, Câble USB, Télécommande, Adaptateur secteur, Pied, Manuel d'installation/utilisation
----------	---



