**Beetronics**
75 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France
01 79 97 48 02 · info@beetronics.fr

Référence : 15VG7M

# Écran 15 Pouces en Métal (4:3)

Voir le produit en ligne
















## Informations produit

- Format d'image 4:3
- Entrées : HDMI, VGA, BNC, RCA
- Installation : encastrable, murale et bureau
- Dimensions : 335 x 259 x 38 mm

Équipé d'une dalle matte LED-IPS, l'écran 15 pouces offre une excellente qualité d'image au format d'image 4:3 sous un large angle de vision à 178°. Il dispose d'entrées HDMI, VGA, BNC et RCA pour connecter tous vos appareils. Il est également idéal pour une installation encastrable, murale ou bureau.

©2026 Beetronics

**Beetronics**
75 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France
01 79 97 48 02 · info@beetronics.fr

## Généralités

| | |
|---|---|
| Fabricant | Beetronics |
| Gamme de produits | Monitor Series |
| Nom du produit | Écran 15 Pouces en Métal (4:3) |
| Référence | 15VG7M |
| Ancien modèle | 15VGM |
| Type de produit | Écran |
| Garantie | 2 ans |
| Manuel de l'Utilisateur | Télécharger PDF |
| Démarrage rapide | Télécharger PDF |

## Architecture d'affichage

| | |
|---|---|
| Diagonale | 15.1 pouces (383 mm) |
| Format d'image | 4:3 |
| Résolution native | 1024 x 768 |
| Pixels par pouce | 85 PPI |
| Type de dalle | IPS-LCD |
| Rétro-éclairage | LED |
| Surface | Revêtement dur anti-éblouissement (3H) |
| Orientation prise en charge | Paysage, portrait, Face-up |

## Performances d'affichage

| | |
|---|---|
| Luminosité maximale | 300 nits (typique) |
| Luminosité minimale | 1 nit |
| Contraste | 1500:1 |
| Angle de vision | 178° horizontal, 178° vertical |
| Temps de réponse | 10 ms |
| Résolutions supportées | 1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min) |
| Système | PAL/NTSC/SECAM |

## Fonctions opérationnelles

| | |
|---|---|
| Audio | Haut-parleurs intégrés doubles |
| Lecteur multimédia USB | Lecteur multimédia USB intégré avec lecture automatique à la mise sous tension et lecture en boucle continue, prend en charge les formats vidéo courants tels que : MP4, AVI, MKV, MOV, MPG. |
| Verrouillage boutons | Les boutons sont verrouillables. |
| Allumage automatique | Allumage automatique (mise sous tension/signal vidéo). |
| Rétro-éclairage ajustable | Luminosité du rétroéclairage réglable via télécommande ou variateur optionnel. |
| Projection | Compatible avec un prompteur. L'image peut être inversée horizontalement et verticalement. |

©2026 Beetronics

**Beetronics**
75 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France
01 79 97 48 02 · info@beetronics.fr

## Connectivité

| | |
|---|---|
| HDMI | 1x |
| VGA | 1x |
| BNC (CVBS) | 1x |
| RCA vidéo | 1x |
| USB-A | 1x lecteur multimédia USB intégré |
| Entrée AUX (3.5mm) | 1x |
| Sortie AUX (3.5mm) | 1x |

## Mécanique

| | |
|---|---|
| Dimensions (sans le pied) | 335 x 259 x 38 mm |
| Taille de l'image | 306 x 230 mm |
| Poids | 2200 gramme (2800 gramme avec pied) |
| Couleur | Noir |

## Montage

| | |
|---|---|
| Mural | VESA 75x75mm |
| Encastrable | Deux équerres plates incluses |
| Pied | Réglable et amovible |
| Orientations de montage prises en charge | Paysage, portrait, Face-up |

## Énergie

| | |
|---|---|
| Tension d'entrée nominale | 19V DC |
| Plage de tension d'entrée | 9-36V DC |
| Consommation électrique | 13 W (en fonctionnement), 0.4 W (veille) |
| Alimentation | Alimentation DC externe incluse |
| Adaptateur secteur fourni | Entrée : 100-240V AC, 50/60Hz, Sortie : 19V DC, 1,5A |
| Connecteur d'alimentation | Connecteur DC cylindrique 5,5 mm × 2,1 mm |
| Longueur du câble DC | 1.5 m |
| Longueur du cordon d'alimentation | 1.0 m |

## Environmental

| | |
|---|---|
| Temps d'opération sans interruption | 24/7 |
| Température de fonctionnement | -10°C à +60°C (14°F à 140°F) |
| Température de stockage | -20°C à +70°C (-4°F à 158°F) |
| Humidité d'exploitation | 10% - 90% sans condensation |
| MTBF | 50k |

©2026 Beetronics

## Conformité & réglementations

| | |
|---|---|
| Normes régionales | CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003) |
| Normes environnementales | RoHS, REACH, DEEE, California Proposition 65, minerais de conflit (3TG ; sur la base de déclarations fournisseurs) |
| Normes industrielles | Maritime : IEC 60945, DNV-CG-0339 (nécessite BEE-PSU1-MAR) ; Ferroviaire : EN 50155, EN 45545-2 ; Automobile : e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455 |
| Champ d'application | Les normes et certifications s'appliquent à la configuration de produit testée utilisant l'alimentation spécifiée. La conformité finale au niveau du système reste de la responsabilité de la partie chargée de l'intégration du système. |
| Déclaration de conformité | Télécharger PDF |

## Ce colis contient

| | |
|---|---|
| Contient | Écran, deux équerres plates, pied, télécommande, alimentation, guide de démarrage rapide |

## Accessoires compatibles

| | |
|---|---|
| Prolongateur infrarouge | Compatible l'extendeur infrarouge externe (IRC7) |
| Dimmer externe | Compatible avec le dimmer externe (DMK7/DMK8) |
| Montage en rack | Compatible avec le kit de montage en rack 19 pouces (RMK2) |
| Montage mural | Compatible avec le support mural plat (VWB1) |
| Pied | Compatible avec VDK4 support repliable |

## EPR Weights

| | |
|---|---|
| Plastic Packaging Weight (in Gram) | 202 |
| Paper Packaging Weight (in Gram) | 637 |
| Other Packaging Weight (in Gram) | 2 |
| Transport Packaging Weight (in Gram) | 260 |
| Total Packaging Weight (in Gram) | 1101 |
| WEEE Weight (in Gram) | 2580 |

©2026 Beetronics

**Beetronics**
75 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France
01 79 97 48 02 · info@beetronics.fr

