




Écran tactile 12 pouces

Référence : 12TS3

L'écran tactile 12 pouces se distingue par sa dalle Full HD multi-point qui offre un fonctionnement précis et fluide. Le modèle d'écran 12TS3 offre une image des plus nette sous un angle de vision à 178°. Il est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac, Linux et Android. L'écran tactile est spécialement conçu pour un usage professionnel et est adapté pour une utilisation intensive.

- ✓ Écran tactile Full HD multi-point
- ✓ Compatible avec Windows, Mac, Linux &
- ✓ Installation : murale et bureau Android
- ✓ Dimensions : 284 x 179 x 35 mm



GÉNÉRALITÉS

Fabricant	Beetronics
Référence	12TS3
Nom du produit	Écran tactile 12 pouces
Garantie	2 ans

SYSTÈMES D'EXPLOITATIONS COMPATIBLES

Windows	(Windows 7, 8, 10)
Windows Embedded	(Windows embedded 7, 8, 10)
Mac	(Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave)
Linux	✓
Android	(Android 6 Marshmallow, Android 7 Nougat, Android 8 Oreo)
Pilotes	Aucun pilote nécessaire. Plug & Play

DALLE

Type	LED-IPS
Diagonale	11.6 pouces (295 mm)
Format d'image	16:9 (paramétrable en 4:3)
Résolution native	1920 x 1080
Résolutions supportées	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels par pouce	184 PPI
Angle de vision	178° horizontal, 178° vertical
Système	PAL/NTSC/SECAM
Luminosité	400 cd/m2
Contraste	700:1
Technologie tactile	Tactile capacitif multipoint, 10 points de contact (PCAP)
Contrôle tactile	Doigt, gant, stylet capacitif

CONNECTIVITÉ

HDMI	✓ 1x
VGA	✓ 1x
BNC (CVBS)	✓ 1x
RCA vidéo	✓ 1x
Sortie Jack 3.5mm	✓ 1x
USB	✓ Uniquement pour la fonctionnalité tactile

DIMENSIONS

Couleur	Noir
Poids	780 gramme (1200 gramme avec pied)
Largeur	284 mm
Hauteur	179 mm (+ 0 à 39 mm avec pied)
Profondeur	35 mm
Dimensions de l’image	257 x 145 mm

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNEMENT

Audio	Haut-parleurs intégrés
Verrouillage boutons	Les boutons sont verrouillables
Allumage automatique	Allumage automatique (mise sous tension/signal vidéo)
Rétro-éclairage ajustable	Luminosité ajustable
Projection	Horizontale et verticale

ÉNERGIE

Tension d’entrée	DC 12V
Adaptateur secteur	Entrée: 110-240V ~ 50/60Hz - Sortie: 12V-2A
Consommation	<15 Watt (0.5 Watt en stand-by)

ENVIRONMENTAL

Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
Température de stockage	-20°C à +70°C
Humidité d'exploitation	20% - 90% sans condensation

MONTAGE

Mural	✓ VESA (75 mm)
Encastrable	✓ Possible, pas d'accessoires disponibles
Pied	✓ Réglable et amovible

CERTIFICATIONS ET STANDARDS

Indice de Protection	IP65 (Panneau avant)
Certifications	CE, FCC, RoHS, REACH

CE COLIS CONTIENT

Contient	Écran tactile, Câble USB, Télécommande, Adaptateur secteur, Pied, Manuel d'installation/utilisation
----------	---



