



Référence : 12TS3W

## Écran tactile 12 pouces (blanc)

L'écran tactile 12 pouces blanc se distingue par sa dalle Full HD multi-point qui offre un fonctionnement précis et fluide. Le modèle d'écran blanc 12TS3W offre une image des plus nette sous un angle de vision à 178°. Il est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac, Linux et Android. L'écran tactile est spécialement conçu pour un usage professionnel et est adapté pour une utilisation intensive.

- ✓ Écran tactile blanc Full HD multi-point
- ✓ Compatible avec Windows, Mac, Linux & Android
- ✓ Installation : murale et bureau
- ✓ Dimensions : 284 x 179 x 35 mm

## Généralités

Fabricant	Beetronics
Référence	12TS3W
Nom du produit	Écran tactile 12 pouces (blanc)
Garantie	2 ans

## Systèmes d'exploitations compatibles

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Tahoe, Sequoia, Sonoma
Linux	Toutes distributions de Linux

## Dalle

Diagonale	11.6 pouces (296 mm)
Format d'image	16:9 (paramétrable en 4:3)
Résolution native	1920 x 1080
Résolutions supportées	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels par pouce	184 PPI
Contraste	700:1
Système	PAL/NTSC/SECAM
Angle de vision	178° horizontal, 178° vertical
Technologie tactile	Tactile capacitif multipoint, 10 points de contact (PCAP)
Contrôle tactile	Doigt, gant, stylet capacitif

## Connectivité

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA vidéo	1x
USB-A	Uniquement pour la fonctionnalité tactile
Sortie AUX (3.5mm)	1x

## Dimensions

Couleur	Blanc
---------	-------

## Caractéristiques et fonctionnement

Audio	Haut-parleurs intégrés
Verrouillage boutons	Les boutons sont verrouillables
Allumage automatique	Allumage automatique (mise sous tension/signal vidéo)
Rétro-éclairage ajustable	Luminosité ajustable
Projection	Horizontale et verticale

## Énergie

Tension d'entrée	DC 9-33V
Bloc d'alimentation	Entrée: AC100-240V, 50/60Hz , Sortie: 12V-2A

## Environmental

Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
Température de stockage	-20°C à +70°C
Humidité d'exploitation	10% - 90% sans condensation

## Montage

Mural	✔ VESA 75x75mm
Encastrable	✔ Possible, pas d'accessoires disponibles
Pied	✔ Réglable et amovible

## Conformité

Indice de protection (IP)	IP65 (en façade)
Normes en certifications	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601-1, EN60601-1-2, CCC, CAN ICES-003(A)/NMB-003(A)

## Ce colis contient

Contient	Écran tactile, Câble USB, Télécommande, Adaptateur secteur, Pied, Manuel d'installation/utilisation
----------	---



