



Référence : 12TS3W

Écran tactile 12 pouces (blanc)

L'écran tactile 12 pouces blanc se distingue par sa dalle Full HD multi-point qui offre un fonctionnement précis et fluide. Le modèle d'écran blanc 12TS3W offre une image des plus nette sous un angle de vision à 178°. Il est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Mac, Linux et Android. L'écran tactile est spécialement conçu pour un usage professionnel et est adapté pour une utilisation intensive.

- ✓ Écran tactile blanc Full HD multi-point
- ✓ Compatible avec Windows, Mac, Linux & Android
- ✓ Installation : murale et bureau
- ✓ Dimensions : 284 x 179 x 35 mm

Généralités

Fabricant	Beetronics
Référence	12TS3W
Nom du produit	Écran tactile 12 pouces (blanc)
Garantie	2 ans

Systèmes d'exploitations compatibles

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Big Sur, Monterey, Ventura, Sonoma
Linux	Toutes distributions de Linux

Dalle

Diagonale	11.6 pouces (295 mm)
Format d'image	16:9 (paramétrable en 4:3)
Résolution native	1920 x 1080
Résolutions supportées	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels par pouce	184 PPI
Luminosité	400 cd/m2
Contraste	700:1
Système	PAL/NTSC/SECAM
Angle de vision	178° horizontal, 178° vertical
Technologie tactile	Tactile capacitif multipoint, 10 points de contact (PCAP)
Contrôle tactile	Doigt, gant, stylet capacitif

Connectivité

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA vidéo	1x
Sortie Jack 3.5mm	1x
USB-A	Uniquement pour la fonctionnalité tactile

Dimensions

Couleur	Blanc
Profondeur	35 mm

Caractéristiques et fonctionnement

Audio	Haut-parleurs intégrés
Verrouillage boutons	Les boutons sont verrouillables
Allumage automatique	Allumage automatique (mise sous tension/signal vidéo)
Rétro-éclairage ajustable	Luminosité ajustable
Projection	Horizontale et verticale

Énergie

Tension d'entrée	DC 9-33V
Bloc d'alimentation	Entrée: AC100-240V, 50/60Hz, Sortie: 12V-2A

Environmental

Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
Température de stockage	-20°C à +70°C
Humidité d'exploitation	20% - 80% sans condensation

Montage

Mural	✔ VESA (75 mm)
Encastrable	✔ Possible, pas d'accessoires disponibles
Pied	✔ Réglable et amovible

Certifications et Standards

Indice de Protection	IP65 (en façade)
Certifications	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, CCC

Ce colis contient

Contient

Écran tactile, Câble USB, Télécommande, Adaptateur secteur, Pied, Manuel d'installation/utilisation



