



Référence : 15TSV7M

## Écran tactile 15 pouces en métal (4:3)

L'écran tactile 15 pouces se distingue par sa dalle 4:3 multipoint qui offre un fonctionnement précis et fluide. Le modèle d'écran 15TSV7M offre une image des plus nette sous un angle de vision à 178°. Il est compatible vos appareils utilisant les systèmes d'exploitation sous Windows, macOS ou Linux. L'écran tactile est spécialement conçu pour un usage professionnel et est adapté pour une utilisation intensive.

- ✓ Écran tactile 4:3 multipoint
- ✓ Compatible avec Windows, macOS & Linux
- ✓ Installation : encastrable, murale et bureau
- ✓ Dimensions : 345 x 269 x 46 mm



**Généralités**

Fabricant	Beetronics
Référence	15TSV7M
Ancien modèle	15TSM
Nom du produit	Écran tactile 15 pouces en métal (4:3)
Garantie	2 ans
Pilote	[driversLink]

**Systèmes d'exploitations compatibles**

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Big Sur, Monterey, Ventura
Linux	Toutes distributions de Linux
ChromeOS	Toutes versions de ChromeOS
Brightsign	Toutes versions de BrightsignOS

#### Dalle

Type	LED-IPS
Diagonale	15.0 pouces (381 mm)
Format d'image	4:3
Résolution native	1024 x 768
Résolutions supportées	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels par pouce	85 PPI
Angle de vision	178° horizontal, 178° vertical
Système	PAL/NTSC/SECAM
Luminosité	350 cd/m2
Contraste	1500:1
Technologie tactile	Tactile capacitif multipoint, 10 points de contact (PCAP)
Contrôle tactile	Doigt, gant, stylet capacitif

#### Connectivité

HDMI	✔ 1x
VGA	✔ 1x
BNC (CVBS)	✔ 1x
RCA vidéo	✔ 1x
Entrée Jack 3.5mm	✔ 1x
Sortie Jack 3.5mm	✔ 1x
USB	✔ Uniquement pour la fonctionnalité tactile

#### Dimensions

Couleur	Noir
Poids	3000 gramme (3600 gramme avec pied)
Largeur	345 mm
Hauteur	269 mm
Profondeur	46 mm
Dimensions de l'image	304 x 228 mm

#### Caractéristiques et fonctionnement

Audio	Haut-parleurs intégrés
Verrouillage boutons	Les boutons sont verrouillables
Allumage automatique	Allumage automatique (mise sous tension/signal vidéo)
Rétro-éclairage ajustable	Luminosité ajustable
Projection	Horizontale et verticale

#### Énergie

Tension d'entrée	DC 9-33V
Adaptateur secteur	Entrée: 110-240V ~ 50/60Hz - Sortie: 12V-2A
Consommation	13.8 Watt

#### Environmental

Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
Température de stockage	-20°C à +70°C
Humidité d'exploitation	20% - 80% sans condensation

**Montage**

Mural

✔ VESA (75 mm)

Encastrable

✔ Deux équerres plates incluses

Pied

✔ Réglable et amovible

**Certifications et Standards**

Indice de Protection

IP65 (en façade)

Certifications

CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, CCC

**Ce colis contient**

Contient

Écran tactile, Câble USB, Télécommande, Deux équerres plates, Support bureau, Adaptateur secteur, Manuel d'utilisation

**Accessoires compatibles**

Pied

Compatible avec VDK4 support repliable



15TSV7M

