



Référence : 15TSV7M

Écran tactile 15 pouces en métal (4:3)

L'écran tactile 15 pouces se distingue par sa dalle 4:3 multipoint qui offre un fonctionnement précis et fluide. Le modèle d'écran 15TSV7M offre une image des plus nette sous un angle de vision à 178°. Il est compatible vos appareils utilisant les systèmes d'exploitation sous Windows, macOS ou Linux. L'écran tactile est spécialement conçu pour un usage professionnel et est adapté pour une utilisation intensive.

- ✓ Écran tactile 4:3 multipoint
- ✓ Entrées : HDMI, VGA, BNC, RCA
- ✓ Installation : encastrable, murale, bureau
- ✓ Dimensions : 345 x 268 x 47 mm



Généralités

Fabricant	Beetronics
Référence	15TSV7M
Ancien modèle	15TSM
Nom du produit	Écran tactile 15 pouces en métal (4:3)
Garantie	2 ans
Manuel de l'utilisateur	Télécharger PDF
Démarrage rapide	Télécharger PDF

Systèmes d'exploitations compatibles

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Big Sur, Monterey, Ventura, Sonoma
Linux	Toutes distributions de Linux
ChromeOS	Toutes versions de ChromeOS
Brightsign	Toutes versions de BrightsignOS

Dalle

Diagonale	15.0 pouces (381 mm)
Type de dalle	IPS-LCD
Format d'image	4:3
Temps de réponse	10 ms
MTBF	50k
Résolution native	1024 x 768
Résolutions supportées	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels par pouce	85 PPI
Rétro-éclairage	LED
Luminosité	350 cd/m2
Contraste	1500:1
Système	PAL/NTSC/SECAM
Angle de vision	178° horizontal, 178° vertical
Surface	Verre tempéré matte
Technologie tactile	Tactile capacitif multipoint, 10 points de contact (PCAP)
Contrôle tactile	Doigt, gant, stylet capacitif

Connectivité

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA vidéo	1x
Entrée Jack 3.5mm	1x
Sortie Jack 3.5mm	1x
USB-A	Uniquement pour la fonctionnalité tactile

Dimensions

Couleur	Noir
Poids	3000 gramme (3600 gramme avec pied)
Largeur	345 mm
Hauteur	269 mm
Profondeur	46 mm
Dimensions de l'image	304 x 228 mm

Caractéristiques et fonctionnement

Audio	Haut-parleurs intégrés
Verrouillage boutons	Les boutons sont verrouillables
Allumage automatique	Allumage automatique (mise sous tension/signal vidéo)
Rétro-éclairage ajustable	Luminosité ajustable
Projection	Horizontale et verticale
Orientation	Paysage, portrait, Face-up

Énergie

Tension d'entrée	DC 9-33V
Consommation	13.8 Watt
Bloc d'alimentation	Externe (inclus)
Bloc d'alimentation	Entrée: AC100-240V, 50/60Hz , Sortie: 12V-3A
Fiche cylindrique de sortie du bloc d'alimentation	2.1mm x 5.5mm

Environmental

Temps d'opération sans interruption	24/7
Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
Température de stockage	-20°C à +70°C
Humidité d'exploitation	20% - 80% sans condensation

Montage

Mural	✔ VESA (75 mm)
Encastrable	✔ Deux équerres plates incluses
Pied	✔ Réglable et amovible

Certifications et Standards

Indice de Protection	IP65 (en façade)
Protection anti-vandalisme	IK07
Certifications	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, CCC

Ce colis contient

Contient	Écran tactile, Câble USB, Télécommande, Deux équerres plates, Support bureau, Adaptateur secteur, Manuel d'utilisation
----------	--

Accessoires compatibles

Pied

Compatible avec VDK4 support repliable

Styler

Compatible avec CTS7 styler pour écran tactile capacitif



15TSV7M

