




Référence : 15TS7M

Écran tactile 15 pouces en métal

L'écran tactile 15 pouces se distingue par sa dalle Full HD multipoint qui offre un fonctionnement précis et fluide. Le modèle d'écran 15TS7M offre une image des plus nette sous un angle de vision à 178°. Il est compatible vos appareils utilisant les systèmes d'exploitation sous Windows, macOS ou Linux. L'écran tactile est spécialement conçu pour un usage professionnel et est adapté pour une utilisation intensive.

- ✓ Écran tactile Full HD multipoint
- ✓ Entrées : HDMI, VGA, BNC, RCA
- ✓ Installation : encastrable, murale, bureau
- ✓ Dimensions : 386 x 238 x 41 mm



Généralités

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Fabricant | Beetronics |
| Référence | 15TS7M |
| Ancien modèle | 15TS5M |
| Nom du produit | Écran tactile 15 pouces en métal |
| Garantie | 2 ans |
| Manuel de l'utilisateur | Télécharger PDF |
| Démarrage rapide | Télécharger PDF |

Systèmes d'exploitations compatibles

| | |
|------------------|---|
| Windows | Windows 8, 10, 11 |
| Windows Embedded | Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise |
| macOS | Big Sur, Monterey, Ventura, Sonoma |
| Linux | Toutes distributions de Linux |
| ChromeOS | Toutes versions de ChromeOS |
| Brightsign | Toutes versions de BrightsignOS |

Dalle

| | |
|------------------------|---|
| Diagonale | 15.5 pouces (395 mm) |
| Type de dalle | IPS-LCD |
| Format d'image | 16:9 (paramétrable en 4:3) |
| Temps de réponse | 10 ms |
| MTBF | 50k |
| Résolution native | 1920 x 1080 |
| Résolutions supportées | 1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min) |
| Pixels par pouce | 146 PPI |
| Rétro-éclairage | LED |
| Luminosité | 350 cd/m ² |
| Contraste | 700:1 |
| Système | PAL/NTSC/SECAM |
| Angle de vision | 178° horizontal, 178° vertical |
| Surface | Verre tempéré matte |
| Technologie tactile | Tactile capacitif multipoint, 10 points de contact (PCAP) |
| Contrôle tactile | Doigt, gant, stylet capacitif |

Connectivité

| | |
|-------------------|---|
| HDMI | 1x |
| VGA | 1x |
| BNC (CVBS) | 1x |
| RCA vidéo | 1x |
| Entrée Jack 3.5mm | 1x |
| Sortie Jack 3.5mm | 1x |
| USB-A | Uniquement pour la fonctionnalité tactile |

Dimensions

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Couleur | Noir |
| Poids | 2700 gramme (3500 gramme avec pied) |
| Largeur | 386 mm |
| Hauteur | 238 mm |
| Profondeur | 41 mm |
| Dimensions de l'image | 344 x 193 mm |

Caractéristiques et fonctionnement

| | |
|---------------------------|---|
| Audio | Haut-parleurs intégrés |
| Verrouillage boutons | Les boutons sont verrouillables |
| Allumage automatique | Allumage automatique (mise sous tension/signal vidéo) |
| Rétro-éclairage ajustable | Luminosité ajustable |
| Projection | Horizontale et verticale |
| Orientation | Paysage, portrait, Face-up |

Énergie

| | |
|--|--|
| Tension d'entrée | DC 9-33V |
| Consommation | Générale 11.2 W (on), 0.4 W (standby) |
| Bloc d'alimentation | Externe (inclus) |
| Bloc d'alimentation | Entrée: AC100-240V, 50/60Hz , Sortie: 12V-3A |
| Fiche cylindrique de sortie du bloc d'alimentation | 2.1mm x 5.5mm |

Environmental

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Temps d'opération sans interruption | 24/7 |
| Température de fonctionnement | -20°C à +60°C |
| Température de stockage | -20°C à +70°C |
| Humidité d'exploitation | 20% - 80% sans condensation |

Montage

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Mural | ✔ VESA (75 mm) |
| Encastrable | ✔ Deux équerres plates incluses |
| Pied | ✔ Réglable et amovible |

Certifications et Standards

| | |
|-----------------------------|---|
| Indice de Protection | IP65 (en façade) |
| Proctéction anti-vandalisme | IK07 |
| Certifications | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC |

Ce colis contient

| | |
|----------|--|
| Contient | Écran tactile, Câble USB, Télécommande, Deux équerres plates, Support bureau, Adaptateur secteur, Manuel d'utilisation |
|----------|--|

Accessoires compatibles

| | |
|-------------------------|--|
| Prolongateur infrarouge | Compatible l'extendeur infrarouge externe (IRC7) |
| Dimmer externe | Compatible avec le dimmer externe (DMK7/DMK8) |
| Montage en rack | Compatible avec le kit de montage en rack 19 pouces (RMK2) |
| Montage mural | Compatible avec le support mural plat (VWB1) |
| Pied | Compatible avec VDK4 support repliable |
| Styler | Compatible avec CTS7 styler pour écran tactile capacitif |



